

# SCM/EX

## Fresaceppi a disco per escavatori con utensili fissi.

La SCM/EX è progettata per soddisfare le esigenze dei professionisti che necessitano di rimuovere i ceppi in qualsiasi situazione, nel modo più semplice e veloce possibile. Il cofano anteriore con regolazione idraulica e l'esclusivo rostro escavatore frontale, appositamente

progettato per spostare il materiale precedentemente tagliato, garantiscono le migliori prestazioni e la massima sicurezza. Grazie al disco di eccezionale affidabilità e resistenza, i ceppi vengono eliminati con estrema facilità.



130-185 L/min



14-24 t



Cofano anteriore idraulico

Motore VT  
a cilindrata variabile per aumentare  
la performance e ridurre i costi di esercizio



Piastre avvitata per catene di protezione

Motore integrato nel telaio  
perfettamente protetto dagli urti e dallo sporco



Piede d'appoggio  
per il posizionamento della macchina a riposo

### DOTAZIONE DI SERIE

|   |  |
|---|--|
| Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 160/108 cc. | Raccordi sulla macchina per attacchi idraulici |
| Valvola regolatrice di flusso (flow control)                | Cofano anteriore idraulico                     |
| Valvola di sicurezza e anticavitazionale                    | Catene di protezione avvitata                  |
| Telaio completamente chiuso / antipolvere                   | Piastre avvitata per catene di protezione      |
| Motore integrato nel telaio                                 | Piede d'appoggio o cavalletto                  |
| Trasmissione a cinghia Poly Chain®                          |  |

### DISPONIBILE A RICHIESTA

|  |  |
|--|--|
| Settaggio personalizzato motore                          | Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)                 |
| Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter) | Orecchie d'attacco, con perni e gamba d'appoggio (a disegno) |
| Rostro escavatore frontale                               |  |

### MODELLO

|                                   | SCM/EX/VT |
|-----------------------------------|-----------|
| Portata (L/min)                   | 130-185   |
| Pressione (bar)                   | 220-350   |
| Peso escavatore (t)               | 14-24     |
| Larghezza totale (mm)             | 780       |
| Peso (kg)                         | 1100      |
| Diametro rotore (mm)              | 815       |
| No. utensili tipo M/1+M/2+M/3+M/4 | 12+3+12+3 |

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

### ACCESSORI PRINCIPALI



Rostro escavatore frontale



Settaggio Motore VT  
regolazione ad hoc del motore  
per ottenere la massima  
performance da ogni sistema  
idraulico



Orecchie d'attacco con perni  
e gamba d'appoggio  
(a disegno)



Kit orecchie d'attacco  
con perni (a disegno)

### ROTORE A DISCO



UTENSILE M/3  
(standard)



UTENSILE M/1  
(standard)



UTENSILE M/4  
(standard)



UTENSILE M/2  
(standard)