

UML/SSL

Particolarmente robusta e compatta, la UML/SSL si contraddistingue per il design ergonomico che garantisce ottima visibilità all'operatore durante le varie lavorazioni. Grazie al kit "diverter valve"



A yellow FAE skid steer loader is shown in a wooded area, equipped with a log grapple attachment. The machine is actively clearing brush and debris, with a cloud of dust or dirt kicked up by its front loader. The FAE logo is visible on the side of the machine. The background consists of a dense forest of tall trees.



Slitte d'appoggio regolabili in altezza, heavy duty



è un sistema automatico di controllo e gestione della trasmissione idraulica che permette il massimo delle performance in ogni condizione (UML/SSL/SONIC)

per controllare la pressione di lavoro



Trasmissione a cinghie in Poly-Chain® Carbon
per una buona aderenza
e massima produttività



Doppia fila di catene di protezione
frenano la fuoriuscita del materiale

Settaggio Motore VT
regolazione ad hoc del motore
per ottenere la massima
performance da ogni sistema
idraulico



Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (plug & play)
per comandare l'apertura e la chiusura del cofano idraulico



Kit radiatore olio ausiliario
utilizzato in zone climatiche
particolarmente torride

Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110/60 cc. (120-200 L/min) (UML/SSL/VT)	Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter) UML/SSL/SONIC)
Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110cc. (120-200 L/min) (UML/SSL/SONIC)	Slitte regolabili
Valvola di sicurezza e anticavitazionale	Manometro per controllo pressione di lavoro
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Abbattirami meccanico
Motore integrato nel telaio	Doppia fila di catene di protezione
Cofano posteriore idraulico	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Trasmissione a cinghia Poly Chain(UML/SSL/VT)	Sistema Sonic (UML/SSL SONIC)
Tubi idraulici esterni	

Settaggio personalizzato motore (UML/SSL/VT)	Possibilità di avere il rotore con utensili opzionali
Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter) (UML/SSL/VT)	Rotore Bite Limiter (UML/SSL/VT)
Kit radiatore olio	Rotore tipo I
Cablaggio adattatore	

MODELLO	UML/SSL/VT-150	UML/SSL/VT-175	UML/SSL/SONIC-150	UML/SSL/SONIC-175
Potenza richiesta (CV)	75-135	75-135	75-135	75-135
Portata (L/min)	115-200	115-200	115-200	115-200
Pressione (bar)	200-350	200-350	200-350	200-350
Larghezza di lavoro (mm)	1580	1820	1580	1820
Larghezza totale (mm)	1880	2120	1880	2120
Peso (kg)	1300	1400	1300	1400
Diametro rotore (mm)	425	425	425	425
Diametro max. di triturazione (mm)	200	200	200	200
N° utensili tipo C/3+C/3/SS	32+2	36+2	32+2	36+2
tipo I+C/3/SS	42+2	50+2	42+2	50+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

UTENSILE C,
(standard)



UTENSILE C/3
(optional)



LAMA BL
(optional)



UTENSILE K/3
(optional)

LAMA BL
(optional)

UTENSILE I
(optional)



UTENSILE C/3/SS
(raschia fiancata)