

NOVITÀ

TRINCE FORESTALI PER MINIPALE

BL4/SSL

Trincia per minipale da 90 a 135 CV.

La trincia forestale BL4/SSL per minipale da 90 a 135 CV è in grado di tritare materiali fino a 30 cm di diametro. Grazie alla tecnologia Bite Limiter, questa testata è pensata per ottenere un'elevata produttività e una triturazione efficiente in ambito boschivo e forestale. Questo modello è progettato per offrire all'operatore elevata visibilità, resistenza nel tempo e

facilità di manutenzione. La trincia forestale BL4/SSL è disponibile nella versione VT oppure nella versione Sonic, la tecnologia esclusiva FAE che massimizza le prestazioni per un incremento della produttività fino al 30%. La testata può montare le lame BL/MAX o gli utensili C/3/MAX. È disponibile nelle larghezze BL4/SSL-150, BL4/SSL-175 e BL4/SSL-200.



Sistema Sonic



90-135 CV



Ø 30 cm max



Piastra interna anti-usura intercambiabile

Protegge la struttura interna della macchina ed è facile da sostituire

Telaio ribassato

Consente all'operatore di avere la massima visibilità sull'area lavorata

FAE App

Consente di calibrare e gestire il sistema Sonic direttamente da smartphone e di visualizzare in tempo reale i parametri di lavoro

Rotore Bite Limiter

Speciali profili limitano la profondità dell'azione degli utensili, riducendo la richiesta di potenza e garantendo una velocità di lavoro costante

Sonic

Questo sistema gestisce automaticamente la trasmissione idraulica garantendo le massime prestazioni di triturazione in tutte le condizioni, per un incremento della produttività fino al 30%

Cofano idraulico

Il cofano regolabile idraulicamente permette un maggiore controllo del materiale lavorato (opzione obbligatoria in Europa)

Motore VT (Variable Torque)

Aumenta la coppia quando serve un maggior apporto di potenza, riduce al minimo il rischio di stallo del rotore

DOTAZIONE DI SERIE

|                                                             |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Telaio completamente chiuso e antipolvere                   | Controlame piatte intercambiabili in acciaio                 |
| Tubi idraulici di collegamento                              | Catene di protezione intercambiabili                         |
| Blocco idraulico con valvole di sicurezza e anticavitazione | Slitte d'appoggio regolabili                                 |
| Motore idraulico a pistoni 107 cc VT (BL4/SSL/VT)           | Suole antiusura slitte d'appoggio intercambiabili in Hardox® |
| Motore idraulico a pistoni 107 cc SONIC (BL4/SSL/SONIC)     | Rotore Bite Limiter con lame BL/MAX                          |
| Sistema Sonic (BL4/SSL/SONIC)                               | Mozzi rotore intercambiabili in acciaio forgiato             |
| Motore integrato nel telaio                                 | Abbattirami regolabile meccanico                             |
| Trasmissione a cinghia dentata                              | Abbattirami con perni guida                                  |
| Piastre antiusura intercambiabili in Hardox®                |                                                              |

DISPONIBILE A RICHIESTA

|                                                                                |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Settaggio personalizzato motore idraulico (BL4/SSL/VT)                         | Cablaggio adattatore        |
| Cofano posteriore regolabile idraulicamente con comando a valvola Diverter 12V | Utensili del rotore C/3/MAX |

| MODELLO                            | BL4/SSL/VT<br>-150 | BL4/SSL/<br>SONIC-150 | BL4/SSL/VT<br>-175 | BL4/SSL/<br>SONIC-175 | BL4/SSL/VT<br>-200 | BL4/SSL/<br>SONIC-200 |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Potenza richiesta (CV)             | 90-135             | 90-135                | 90-135             | 90-135                | 90-135             | 90-135                |
| Portata (L/min)                    | 120-200            | 120-200               | 120-200            | 120-200               | 120-200            | 120-200               |
| Pressione (bar)                    | 240-350            | 240-350               | 240-350            | 240-350               | 240-350            | 240-350               |
| Larghezza di lavoro (mm)           | 1582               | 1582                  | 1822               | 1822                  | 2062               | 2062                  |
| Larghezza totale (mm)              | 1892               | 1892                  | 2132               | 2132                  | 2372               | 2372                  |
| Peso (kg)                          | 1240               | 1240                  | 1360               | 1360                  | 1480               | 1480                  |
| Diametro rotore (mm)               | 465                | 465                   | 465                | 465                   | 465                | 465                   |
| Diametro max. di triturazione (mm) | 300                | 300                   | 300                | 300                   | 300                | 300                   |
| N° lame tipo BL/MAX                | 26                 | 26                    | 32                 | 32                    | 36                 | 36                    |

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO BL




LAMA BL/MAX (standard)



UTENSILE C/3/MAX (optional)

ACCESSORI PRINCIPALI



**Settaggio Motore VT**  
regolazione ad hoc del motore per ottenere la massima performance da ogni sistema idraulico



**Cablaggio di connessione**  
Cablaggio adattatore per consentire una connessione Plug & Play con le più diffuse minipale



**Kit radiatore olio ausiliario**  
utilizzato in zone climatiche particolarmente torride