

TRINCE PER MINIPALE COMPATTE

BLO/ML

Trincia per minipale compatte e minipale articolate da 24 a 40 CV.

La trincia forestale BLO/ML, progettata appositamente per minipale compatte e minipale articolate da 24 a 40 CV, è in grado di tritare vegetazione leggera, arbusti e alberi fino a 10 cm di diametro. La tecnologia Bite Limiter consente di ottenere un'elevata produttività e una triturazione sempre efficiente. Il motore

a ingranaggi senza necessità di una linea di drenaggio dedicata riduce al minimo le attività di manutenzione ordinaria. Le controlame Spike PRO assicurano minor assorbimento di potenza e una più fine granulometria del materiale lavorato. La BLO/ML può essere equipaggiata con lame BL/MINI o utensili C/3/MINI.



Controlame intercambiabili Spike Pro per una migliore finitura del materiale lavorato

Rotore con tecnologia Bite Limiter massima produttività e minima richiesta di potenza grazie agli speciali inserti in acciaio altamente resistente e alle lame di tipo BL/MINI



Motore Idraulico a pistoncini a cilindrata fissa senza necessità di drenaggio

Slitte regolabili e intercambiabili

ACCESSORI PRINCIPALI



Parabrezza in Lexan per proteggere l'operatore dalle proiezioni dirette o indirette di materiale



Piastra adattatore per convertire la piastra attacco CII standard in attacco Mini-SAE



24-40 CV



45-70 L/min



10 cm



DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico ad ingranaggi 16 cc	Catene di protezione intercambiabili
Valvola Flow Control con valvole di sicurezza e anticavitazione integrate	Controlame Spike PRO avvitate intercambiabili
Motore integrato nel telaio	Mozzi rotore intercambiabili in acciaio forgiato
Telaio completamente chiuso e antipolvere	Slitte d'appoggio regolabili
Tubi idraulici di collegamento	Deflettore
Trasmissione a cinghie trapezoidali	Abbattirami regolabile meccanicamente
Rotore Bite Limiter con lame BL/MINI	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Piastra adattatore da CII a Mini-SAE	Protezione operatore per minipale compatte
Utensili opzionali	

MODELLO	BLO/ML-70	BLO/ML-100
Potenza richiesta (CV)	24-40	24-40
Portata (L/min)	45-70	45-70
Pressione (bar)	160-250	160-250
Larghezza di lavoro (mm)	700	1000
Larghezza totale (mm)	907	1213
Peso (kg)	285	350
Diametro rotore (mm)	310	310
Diametro max. di triturazione (mm)	100	100
N° lame tipo BL/MINI	12	20

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.



LAMA BL/MINI (standard)



UTENSILE C/3/MINI (optional)